


FICHE TECHNIQUE 1/2

GROUPE DE FILTRATION BY AQUALUX



UNIVERSELLE
- La platine By Aqualux est adaptable sur les piscines intex® et bestway®



INSTALLATION RAPIDE
- Le kit accessoires fourni permet une mise en route quasi immédiate

ROBUSTE
- Crépine Octopus renforcé polycarbonate

PRATIQUE
- Le support de pompe se clipse sur le socle du filtre

| Conseil Aqualux | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Platine 5 m³/h | ↓ | | | | | | | Selon NFP 90 318 | | | |
| Bassin jusqu'à (m³) | 10 | 15 | 20 | 22,50 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | |
| Temps de recyclage (heure) | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | | | |
| Platine 8 m³/h | Selon NFP 90 318 | | | | | | | | | | |
| Bassin jusqu'à (m³) | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| Temps de recyclage (heure) | 02:30 | 03:07 | 03:45 | 04:30 | 05:00 | 05:37 | 06:15 | 06:52 | 07:30 | 08:07 | |
| Platine 10 m³/h | Selon NFP 90 318 | | | | | | | | | | |
| Bassin jusqu'à (m³) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Temps de recyclage (heure) | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
| Platine 12 m³/h | Selon NFP 90 318 | | | | | | | | | | |
| Bassin jusqu'à (m³) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Temps de recyclage (heure) | 03:20 | 03:45 | 04:10 | 04:35 | 05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 |
| | | | | | | | | | | | 07:55 |

- Plus le temps de recyclage est court, plus l'eau est recyclée par le filtre et meilleure est la filtration.
- Temps de recyclage = temps nécessaire au passage du volume total d'eau dans le filtre.

Fournie avec 5 colliers + 5 adaptateurs 1"1/2 Ø38 + tuyau de liaison Ø38 + 1 rouleau PTE.

FICHE TECHNIQUE 2/2

GROUPE DE FILTRATION BY AQUALUX

| | Diamètre filtre (mm) | Puissance Pompe | Ø tuyau 38 cm | Sable en sus ref. 101235 (kg) | Dimensions emballage (cm) | Débit filtre à sable | Longueur | Largeur | Hauteur |
|--------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|---------|---------|
| 103458 | 365 | 1/4 cv | 65 | 50 | 50 x 50 x 80 | 5,23 | 74 | 47 | 78 |
| 103460 | 515 | 1/25 cv | 80 | 100 | 55 x 55 x 100 | 10,42 | 81 | 52 | 95 |
| 103461 | 515 | 1/2 cv | 80 | 100 | 55 x 55 x 100 | 10,42 | 81 | 52 | 95 |
| 103463 | 615 | 0,8 cv | 80 | 150 | 65 x 65 x 110 | 14,85 | 86 | 62 | 105 |

COMPOSITION DU COLIS

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1 filtre | 1 dixit (memento utilisation vanne) |
| 1 vanne | 1 kit de liaison |
| 1 notice + garantie | |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------|--|
| ► Matière cuve | Polyéthylène Haute Densité Soufflé : 100 % recyclable, anti-corrosion et résistante aux intempéries. |
| ► Socle | Amovible polypropylène injecté. |
| ► Vanne | 6 voies top fixation à bride à poignée ergonomique + voyant de turbidité et vis de purge. |
| ► Manomètre | 0-2,5 Bars. |
| ► Pression service | 0-2 Bars, pression d'essai : 3 Bars. |
| ► Vidange eau | Oui |
| ► Purge air | Automatique |
| ► Kit liaison | 1 tube souple + 5 raccords 1"1/2 - 38/32 + 5 colliers de serrage + 1 rouleau PTFE |

Utilisez de préférence le sable de filtration Aqualux.

AVANTAGES PRODUIT

- Installation simple : socle indépendant clipsé.
- Installation rapide : fixation de la vanne par collier de serrage.
- Filtration optimisée : les crépines ergonomiques OCTOPUS permettent une aspiration uniforme sur la surface du sable et se démonte facilement par déclipage.
- Identification aisée : le diamètre de chaque filtre est gravé sur le col.

CONSEILS

- Nettoyez régulièrement le panier du skimmer et le préfiltre de la pompe.
- Maintenez un niveau d'eau maximum dans votre bassin afin que la pompe n'aspire pas de l'air.

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

FT - GRFILTRBYAQX - ind D - 1219

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.