



FICHE TECHNIQUE



HIVERNAGE - LIQUIDE

Empêche tout développement d'algues à la dose d'emploi

• CARACTÉRISTIQUES

- Hivernage liquide sans sels métalliques
- Sans oxydant, ni réducteur.
- N'est désactivé ni par le chlore (sauf cas de surdosage), ni par le calcaire de l'eau.



• AVANTAGES

- Ne tâche pas les revêtements des piscines.
- N'attaque pas les métaux.
- Action préventive et effet prolongé contre les algues.
- Détruit les souches d'algues

• DONNÉES TECHNIQUES

- **Composition en substance active** : Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures (CAS n°68424-85-1) 20% (m/m) (200g/kg)
- **Liquide** de couleur bleue
- **Odeur** : aucune
- **pH** : 7.3
- **Nom commercial** : HIVERNAGE
- **Pour l'enregistrement** : LABORATOIRES CHEMOFORM FRANCE Sarl - 28, Rue Schweighaeuser - B.P.232 - 67006 STRASBOURG Cedex - FRANCE
- **Type de préparation** : AL - Autre liquide
- **Type de produit biocide** : TP2 - Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides
- **Usages** : Algicides préventifs ou curatifs pour les piscines privées
- **N° de lot et Date de péremption dans des conditions normales de stockage** : Voir n° de lot et DLU sur l'emballage

• CONDITIONNEMENT

	1 litre : Flacon UN blanc, bouchon sécurité enfant - Colisage carton de 6 unités
	5 litres : Jerrican UN blanc, bouchon sécurité enfant - Colisage carton de 4 unités

• MODE D'EMPLOI

MISE en HIVERNAGE	Dose (ml) = 50 x volume d'eau en m ³ . 500 ml pour 10 m ³ .	- Répandre les produits devant les buses de refoulements, filtration en marche.
-------------------	--	---

• RECOMMANDATIONS

- Etape 1 : Effectuer un contre lavage du filtre (permet de baisser le niveau d'eau en dessous des skimmers). Si votre piscine n'est pas équipée d'une bonde de fond, le brassage de l'eau se fera manuellement.
 - Etape 2 : Régler le pH entre 7 et 7.4 .Le brassage de l'eau se fera par la bonde de fond ou manuellement.
 - Etape 3 : Verser le liquide d'hivernage selon les dosages ci-dessus.
 - Etape 4 : Couvrir la piscine par une couverture opaque.
 - Etape 5* : Placer votre vanne multivoies en mode 'Circulation'.
 - Etape 6* : Placer votre coffret en mode hivernage. (Sonde de température activée).
- Ne pas utiliser simultanément avec un anti-calcaire ou avec du chlore, attendre 24 heures.
*Si votre piscine est équipée d'une bonde de fond.