

# FICHE TECHNIQUE 1/2

## GROUPE DE FILTRATION 20-25 m<sup>3</sup>

### ø330 6 m<sup>3</sup>/h



#### VANNE MULTIVOIES

- 3 connecteurs cannelés ø38
- Égout
- Pompe
- Refoulement
- 6 Positions
- Filtration
- Lavage
- Rinçage
- Circulation
- Égout
- Hiver

Tube souple + collier métal

Préfiltre transparent + panier

Aspiration ø 32/38

Bouchons vidange

# FICHE TECHNIQUE 2,1/2

## GROUPE DE FILTRATION 20-25 m<sup>3</sup>

### ø330 6 m<sup>3</sup>/h

#### COMPOSITION DU COLIS

- 1 socle
- 1 cuve + tubage interne + crépine
- 1 Vanne + collier + vis + joint torique
  - 1 tube liaison ø38 - L 39cm
  - 1 Pompe avec préfiltre
  - 1 Notice

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Bassin jusqu'à*	35 m <sup>3</sup>
• Pompe	450 W
• Débit max filtration 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	4,27
• Diamètre filtre (mm)	330
• Pompe	Avec préfiltre transparent + panier amovible
• Indice de protection pompe	IPX5
• Homologation pompe	TÜV GS - CE
• Puissance absorbée	450 W / 230 V / 50 Hz
• Débit max pompe	8,5
• Hauteur manométrique max pompe	9
• Socle pompe/filtre	Fourni (Dim. 54 x 32 cm)
• Vanne	3 Connecteurs / 6 positions
• Connexion vanne	cannelée 38
• Manomètre	option
• Liaison pompe / filtre	Tube souple 38
• Accessoires	Vis fixation pompe + colliers + bride vanne + vis bride
• Raccords pompe	cannelée 32/38
• Vidange eau	oui (filtre et pompe)
• Charge sable (non fourni ref 106616)	20 kg
• Dimensions packaging (mm) 	540 x 520 x 510 (11,9 kg)
• Dimensions palette (cm)	80 x 120 x 200 - 16 Unités (4 x 4)

\* Pour un temps de recyclage pouvant aller jusqu'à huit heures selon la norme NFP 90 318 - Conception selon les recommandations de la norme NFP 90 318 (Dimensionnement : Temps de filtration, instructions consommateur).

#### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Sable filtrant (Ref. 106616 - EAN : 3359190002262)
- Coffret de protection et de commande (Ref. 106050 - EAN : 3660231380653)

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

Ref. 2260002HBN\_EAN 4038755044587

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.

Documents et photos non contractuels.