EDG by AQUALUX INTERNATIONAL

FICHE TECHNIQUE



NEUTRAL PHOSPHATE - LIQUIDE

Neutralise les phosphates

• CARACTÉRISTIQUES

- Elimine les phosphates de l'eau en les agglomérant et en les piégeant au niveau du filtre.
- Action préventive et responsable limitant l'utilisation de produits plus agressifs
- Retient les nutriments nécessaires au développement des algues.

• AVANTAGES

- Evite le développement des algues
- Améliore la clarté de l'eau
- Limite les traitements chocs durant la saison

• DONNÉES TECHNIQUES

- **Composition** : Lanthanchlorid Heptahydrat (CAS : 10025-84-0) : 10%
- **Liquide** jaunâtre
- **Odeur** : Inodore
- **Nom commercial** : Neutral phosphate
- **N° de lot et Date de péremption dans des conditions normales de stockage** : Voir n° de lot et DLU sur l'emballage
- **pH** : 2.4

• CONDITIONNEMENT

1 litre : Flacon UN blanc, bouchon sécurité enfant - Colisage carton de 6 unités

• MODE D'EMPLOI

TRAITEMENT PRÉVENTIF	A l'ouverture du bassin, ou lors de la mise en eau : Dose (mL) = 5 x Volume d'eau en m³ Exemple : Pour une piscine de 10 m³ : Dose (mL) = 5 x 10 = 50 mL.
TRAITEMENT CURATIF	Dose initiale : Dose (mL) = 10 x Volume d'eau en m³ Exemple : Pour une piscine de 10 m³ : Dose (mL) = 10 x 10 = 100 mL. Une fois par mois tant que la concentration de phosphates est supérieure à 100 ppb (0,1 mg/L) : Dose (mL) = 5 x Volume d'eau en m³ Exemple : Pour une piscine de 10 m³ : Dose (mL) = 5 x 10 = 50 mL. D'éventuelles turbidités de l'eau sont un signe de précipitation des phosphates qui peuvent être éliminées par un fonctionnement plus long de la filtration. Un lavage du filtre est ensuite nécessaire. En cas de filtration à cartouche, il est indispensable de nettoyer la cartouche après le traitement.

• RECOMMANDATIONS

Versez la quantité de produit nécessaire devant les buses de refoulement filtration en marche 24h. Vous pouvez placer une chaussette floculante dans le skimmer pour optimiser le traitement.

Code produit : 107222

FT_0918_NEUTRAL_PHOSPHATE_EDG_V1_1222

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CF Group France - Aqualux SAS - 287, Avenue de la Massane - 13210 Saint Rémy de Provence
Tel. 09 78 03 20 30