



VOLET

CF VOLET HORS-SOL SÉRIE PURE MA10 PE

—
L'élégance d'un volet de piscine durable,
au design épuré

CF 
TRUST THE POOL EXPERTS

VOLET

CF VOLET HORS-SOL SÉRIE PURE MA10 PE

Découvrez le volet hors-sol CF Série Pure MA10 PE, la solution par excellence pour la sécurisation de votre piscine qui allie durabilité et esthétique. Conçu avec des bornes fabriquées à partir de matières recyclées et entièrement recyclables, CF s'engage pour l'environnement tout en vous offrant un design élégant et discret, faisant de ce volet un choix incontournable pour préserver l'eau de votre bassin et la pureté de votre espace extérieur. Le volet CF Série Pure MA10 PE est conçu pour les bassins de 2,00 x 3,00 m jusqu'à 5,00 x 10,00 m.



+ produits

Discrétion grâce à son encombrement minimal.

Design élégant, plébiscité par les consommateurs.

Durable avec ses bornes issues de **matières recyclées** et **100% recyclables**.



Votre choix de lames

Nos lames présentent une finition soignée et sont conformes à la norme NF P90-308.



LAMES 69 PVC OPAQUES



Blanc



Gris

- Efficacité environnementale classe B (norme NF EN 17645) grâce à un effet isolant thermique combiné à un blocage de l'évaporation.
- Opacité pour limiter le besoin de traitement de l'eau.
- Les lames sont traitées anti-UV et possèdent une bonne résistance aux taches et dépôts organiques, ce qui leur confère une longue durée de vie.
- Les lames ne contiennent pas d'adjuvant au plomb, et sont conformes au règlement européen REACH.



DÉMARCHE ENGAGÉE

Soucieux de l'impact de nos produits sur l'environnement, nous avons spécialement développé le piètement de notre volet CF Volet hors-sol Série Pure MA10 PE afin que son empreinte soit la plus réduite possible. La borne est ainsi fabriquée à partir de matériaux issus de produits recyclés, sourcés localement puisque 100% de nos fournisseurs sont français et situés à moins de 200 km de notre usine bretonne de fabrication.


ÉCONOMIES EN TOUTES SAISONS

En couvrant votre bassin entièrement au moyen d'un volet, vous diminuez significativement l'évaporation d'eau (jusqu'à 99% quand le volet est déployé sur l'eau) et limitez ainsi votre consommation d'eau ainsi que le besoin en réchauffement du bassin.

À l'abri des débris extérieurs et des UV toute l'année, votre piscine nécessite d'être entretenue moins régulièrement que si vous ne la couvriez pas, vous réalisez alors des économies d'électricité (filtration, robot...) et de produits chimiques de traitement de l'eau.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Le volet CF Série Pure MA10 PE est un dispositif conforme à la norme française de protection des piscines enterrées privées en France NF P90-308 et vous permet de profiter plus sereinement des moments en famille.



GRANDE RÉSISTANCE

Disponible en version électrique, il intègre un moteur de 12 volts dont la longévité est fiabilisée grâce aux paliers qui supportent le mât et ainsi le poids du volet.



MATÉRIAUX RESPONSABLES

L'embase des pieds du volet (bornes) est en polypropylène constitué à 30% de fibre de verre et 70% de produits issus du recyclage domestique et de production. La façade des bornes est quant à elle entièrement en aluminium, tout comme le mât du volet. Les bornes et le mât sont ainsi 100% recyclables.



PILOTABLE D'UN SIMPLE CLIC (OPTION)

Le volet se commande, de série, grâce à un bouton à clé et vous pouvez également choisir l'option ouverture et/ou fermeture du volet via l'application LivePool.



SÉCURITÉ

Le tablier du volet peut s'équiper de lames 69 mm PVC opaques de coloris blanc ou gris, tandis que les kits Pushlock assurent l'accrochage sécurisé du tablier.





Ivernéa & Ivernéa Plus

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage Ivernéa ou le voile de protection 4 saisons Ivernéa Plus.

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

CF volet hors-sol Série Pure MA10 PE est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : 2 ans pour l'enrouleur et 2 ans sur le moteur. Les lames 69 PVC opaques sont garanties 3 ans conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre : pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du CF volet hors-sol Série Pure MA10 PE peuvent s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice.

Limites d'utilisation : les volets CF sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets CF comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets CF.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Mât : 1 colis de 5,30 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg / Bornes : 1 palette de 0,50 x 0,45 x 0,35 m – 20 kg / Poids total : 300 kg.

Fabricant : DEL SAS – ZA La Croix Rouge – 35530 Brécé – FRANCE

cf-poolproducts.com

une marque CF group

DEL SAS au capital de 2 300 000 € – RCS 303355671 Rennes – ZA La Croix Rouge – 35530 Brécé – FRANCE • Imprimé par : Micro Lynx – 35000 Rennes
Document non contractuel • © DEL SAS, Studio S2O, Arnaud Bertrand, Cedric Stoecklin Photographe • 01/24 • Ne pas jeter sur la voie publique

Trust the pool experts = Faites confiance aux experts de la piscine

CE



POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE